

KASSETTEX

Suge og trykslangeslange

BESKRIVELSE

Sort dornbygget slange med tvilling spiral, indvendig glat og udvendig fladkorruget.

EGENSKABER

Robust og flexibel suge- og trykslange. Velegnet som kassetteslange på slamsugerbiler samt faste installationer, grundet den store flexibilitet.
Vejr-, slid- og ozonbetændig.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Syntetisk gummi

Indvendig: Antistatisk gummi

Indlæg: Tekstil og stålspiraler

Temperatur: -20° til +80°



Vand

- Gylle
- Slam
- Kloakvand
- Spildevand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vacuum bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1313005-1000	102,0	116,0	4	12	0,9	306	3.700	20
1313005-1001	102,0	116,0	4	12	0,9	306	3.700	17
1313005-1140	114,0	129,0	4	12	0,9	340	4.400	20
1313005-1250	127,0	143,0	4	12	0,9	381	4.900	20
1313005-1251	127,0	143,0	4	12	0,9	381	4.900	17



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK