

# AGRITEX

## Suge- og tryksslange

### BESKRIVELSE

Sort dornbygget slange, indvendig glat og udvendig fladkorrugeret.

### EGENSKABER

Robust og flexibel suge- og tryksslange. Velegnet til faste installationer, grundet den store flexibilitet. Vejr-, slid- og ozonbestandig.



Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NR/SBR

Indvendig: NR/SBR

Indlæg: Tekstil og stålspiral

Temperatur: -35° til +80°

## Vand

-Gylle

-Slam

-Kloakvand

-Spildevand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejdstryk bar	Sprængtryk bar	Vacuum bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1313006-1021	102,0	118,0	6	18	0,9	306	4.600	30
1313006-1272	127,0	148,0	6	18	0,9	350	6.500	30
1313006-1273	127,0	141,0	6	18	0,9	350	5.800	30
1313006-1522	152,0	173,0	6	18	0,9	570	7.800	30
1313006-1523	152,0	168,0	6	18	0,9	570	6.550	30



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK