

SPIRALSUGESLANGE

Water - SD med muffer

BESKRIVELSE

Robust men fleksibel suge- og tryksslange, med spiralfri muffer i begge ender.
Egnet til konstant tryk samt vacuum.

EGENSKABER

Dornbygget.

Indvendig: Sort glat syntetisk elastomer compound.
Modstandsdygtig overfor spildevand mellem 5 og 10 pH.

Udvendig: Sort korrugeret syntetisk elastomer compound. Vejr-, slid- og ozonbestandig.

Alle data er angivet ved 20°C

Arbejdstryk: 5 bar

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Glat

Indlæg: Tekstil flet og stålspiral

Temperatur: -20° til +80°



Vand

- Luft
- Slam
- Gylle
- Kloakvand
- Spildevand

Varenummer	Indv. Ø mm	Godstykkelse mm Mål på muffe	Teoritisk vægt kg/m	Vacuum bar	Bøj. rad. mm.	Længde mtr
1314600-0510	51	6	1,28	0,90	150	6,00
1314600-0760	76	6	1,85	0,90	225	5,00
1314560-1023	102	8	3,12	0,90	300	5,60
1314100-2033	203	12	9,74	0,80	610	1,00
1314125-2033	203	12	9,74	0,80	610	1,25
1314150-2033	203	12	9,74	0,80	610	1,50
1314175-2033	203	12	9,74	0,80	610	1,75
1314200-2033	203	12	9,74	0,80	610	2,00
1314300-2033	203	12	9,74	0,80	610	3,00
1314350-2033	203	12	9,74	0,80	610	3,50
1314400-2033	203	12	9,74	0,80	610	4,00
1314420-2033	203	12	9,74	0,80	610	4,20
1314500-2033	203	12	9,74	0,80	610	5,00
1314600-2033	203	12	9,74	0,80	610	6,00
1314650-2033	203	12	9,74	0,80	610	6,50
1314100-2543	254	12	13,47	0,80	765	1,00



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

SPIRALSUGESLANGE

Water - SD med muffe

Varenummer	Indv. Ø mm	Godstykkelse mm Mål på muffe	Teoritisk vægt kg/m	Vacuum bar	Bøj. rad. mm.	Længde mtr
1314200-2543	254	12	13,47	0,80	765	2,00
1314395-2543	254	12	13,47	0,80	765	3,95
1314500-2543	254	12	13,47	0,80	765	5,00
1314600-2543	254	12	13,47	0,80	765	6,00

