

TRYKLUFTSLANGER PL 1S

BESKRIVELSE

Sort, glat gummislange med indlæg af syntetisk garn.
6-25 mm: Extruderet
32-38 mm: Dornbygget

Mærket med:
"Semperit S PL1S (PL3)"

EGENSKABER

Velegnet til tryk luft og vand mm.
En let og meget flexibel kvalitets gummi slange.
Meget slidstærk og vejrbestandig.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: SBR/EPDM

Indvendig: SBR/NR

Indlæg: Syntetisk gran

Temperatur: -30° til +80°



Trykluft

-Vand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr rulle
1381186-0060	6,3	12,7	20	60	60	140	50
1381186-0080	8,0	14,4	20	60	80	170	50
1381186-0100	10,0	17,0	20	60	100	220	50
1381186-0130	13,0	21,0	20	60	125	300	50
1381186-0160	16,0	25,0	20	60	160	420	50
1381186-0190	19,0	29,0	20	60	190	560	50
1381186-0250	25,0	35,0	20	60	250	700	50
1381186-0320	32,0	44,0	20	60	315	1.000	50
1381186-0380	38,0	50,0	20	60	350	1.200	50



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK