

PLASTSLANGER M/PVC SPIRAL

Slurrytex

BESKRIVELSE

Meget fleksibel (også i koldt vejr) og robust glat PVC-slange, sort med indbygget hvid PVC-spiral.

Glat ind- og udvendig.

EGENSKABER

Suge og trykslange til levering af vand, spildevand, slam og pulver. Dette produkt er især velegnet i landbruget, byggepladser og generel fremstillingsindustri. Minimum friktion takket være de glatte flader.

Yderst modstandsdygtig overfor vejrlig.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: PVC

Indvendig: PVC

Indlæg: Hærdet PVC spiral

Temperatur: -25° til +60°C



Vand
-Pulver
-Spildevand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum H ₂ O	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2102001S0200	20,0	24,8	4,0	0,7	60	230	30
2102001S0250	25,0	29,8	4,0	0,6	75	280	50
2102001S0320	32,0	37,2	4,0	0,6	95	360	50
2102001S0380	38,0	44,0	4,0	0,5	115	480	50
2102001S0500	50,0	57,2	4,0	0,5	155	730	50



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK