

PLASTSLANGER M/PVC-SPIRAL

Coldflex Grey

BESKRIVELSE

Ekstruderet PVC-slange med indbygget stødsikker PVC-spiral. Ekstremt fleksibel også ved lave temperaturer, lille bøjnings radius og kinkefri.

EGENSKABER

Kraftig PVC suge og trykslange.
Velegnet til kloak, landbrug, industri og entreprenørbranchen.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC
Indvendig: PVC
Indlæg: PVC Spiral
Temperatur: -30° til +50°C



Slam

- Gylle
- Kloakvand
- Industri vand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2102503E0510	51,0	61,0	5,0	0,9	153	1.050	50,0
2102503E0630	63,0	74,0	4,5	0,9	189	1.200	50,0
2102503E0760	76,0	88,0	4,0	0,9	228	1.600	50,0
2102503E0760A	76,0	88,0	4,0	0,9	228	1.600	20,0
2102503E1020	102,0	116,0	3,0	0,9	306	2.400	50,0
2102503E1270	127,0	143,0	2,0	0,9	381	3.300	20,0
2102503E1520	152,0	169,0	2,0	0,9	456	4.200	20,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK