

PLASTSLANGER M/PVC-SPIRAL

Greenflex

BESKRIVELSE

Ekstruderet grå PVC slange med indstøbt grøn chokbestandig PVC-spiral

EGENSKABER

PVC sugetryksslange de er yderst fleksibel, også ved lave temperaturer. Velegnet til spilde-vand, gylle og vand.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC
Indvendig: PVC
Indlæg: PVC Spiral
Temperatur: -25° til +60°C



Vandslange

-Kloakvand
-Slam
-Gylle

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum bar	Arb. tryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2102503A0510	51,0	62,0	0,9	5,0	178,5	950	50
2102503A0630	63,0	74,0	0,9	4,5	220,5	1.130	50
2102503A0760	76,0	88,0	0,9	4,0	266,0	1.600	50
2102503A1020	102,0	115,0	0,9	3,0	357,0	2.200	30
2102503A1270	127,0	143,0	0,9	2,5	444,0	3.100	20
2102503A1520	152,0	170,0	0,9	2,0	532,0	4.200	20



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK