

PLASTSLANGER M/PVC-SPIRAL

Quadriflex

BESKRIVELSE

Ekstruderet PVC-slange med indbygget stødsikker PVC-spiral. Ekstremt fleksibel også ved lave temperaturer, lille bøjnings radius og meget let.

EGENSKABER

PVC suge og trykslange.
Velegnet til kloak, landbrug, industri og entreprenørbranchen.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC
Indvendig: PVC
Indlæg: PVC Spiral
Temperatur: -30° til +60°C



Slam

-Gylle
-Kloakvand
-Industri vand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2102506-0510	51	60	5,0	0,9	204	950	50
2102506-0630	63	73	4,5	0,9	252	1.200	50
2102506-0760	76	86	4,0	0,9	304	1.550	30
2102506-0760A	76	86	4,0	0,9	304	1.550	50
2102506-0800	80	90	4,0	0,9	320	1.700	50
2102506-0900	90	100	3,5	0,9	360	1.950	50
2102506-1020	102	114	3,0	0,9	408	2.350	50
2102506-1100	110	121	3,0	0,9	440	2.750	30
2102506-1270	127	140	2,5	0,9	508	3.300	20
2102506-1520	152	167	2,0	0,9	608	4.400	30



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK