

PLASTSLANGER M/PVC-SPIRAL

Nicetex

BESKRIVELSE

PVC slange med special designet PVC-spiral. Let korrugeret udvendig, og glat indvendig. Ekstremt fleksibel også ved lave temperaturer, lille bøjningsradius.

EGENSKABER

Special ekstra blød PVC som gør slangen velegnet til spildevand, gylle, slidende materialer og slam.



Slam

-Gylle
-Kloak vand

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: PVC - Sort
Indvendig: PVC - Sort
Indlæg: Hvid PVC spiral
Temperatur: -35° til + 60°

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gr/meter	Meter pr Rulle
2102550-0510	51,0	59,5	4,0	0,8	190	850	50
2102550-0760	76,0	87,0	4,0	0,8	260	1.480	50
2102550-0760A	76,0	87,0	4,0	0,8	260	1.480	30
2102550-1020	102,0	114,0	4,0	0,7	370	2.300	50



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK