

# PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

## PURTAPE 40

### BESKRIVELSE

Klar PUR slange med stålspiral. Meget let og fleksibel og med en lille bøjnings radius. Slidstærk, antistatisk, microbestandig.

Brandhæmmende ihh. til DIN 4102-B1.

PUR tykkelse 0,4 mm.

Leveres i hele længder pakket sammepresset i plastpose.

### EGENSKABER

Velegnet som sugeslange i forbindelse med træ forarbejdning. Er god til savsmuld, træstøv og træsplinter.

Slangen anvendes også til bortledning af støv, granulat og gasformer. God til slidende materialer, da den på trods af sin lethed er yderst slidstærk.

PUR materialet er permanent antistatisk  $<10^9 \Omega$

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Korrugeret  
Indvendig: Let korrugeret  
Indlæg: Stålspiral  
Temperatur: -40° til +90°C  
Kortvarigt 125°C



## Udsugningslange

-Støv  
-Pulver  
-Dampe  
-Granulat  
-Savsmuld



Ihh. til: TRGS 727 og ATEX 2014/34/EU

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gr. pr meter	Meter pr Rulle
2170040-0500	50,0	58,0	0,24	33,0	280	10
2170040-0750	75,0	83,0	0,14	45,0	410	10
2170040-0800	80,0	88,0	0,13	48,0	440	10
2170040-1000	100,0	108,0	0,08	58,0	510	10
2170040-1100	110,0	118,0	0,075	63,0	560	10
2170040-1250	125,0	133,0	0,065	71,0	630	10
2170040-1400	140,0	148,0	0,050	78,0	710	10
2170040-1500	150,0	158,0	0,050	83,0	760	10
2170040-1600	160,0	168,0	0,045	88,0	810	10
2170040-1800	180,0	188,0	0,035	98,0	900	10
2170040-2000	200,0	208,0	0,035	108,0	1.030	10
2170040-2500	250,0	258,0	0,015	136,0	1.280	10
2170040-2800	280,0	289,0	0,010	149,0	1.430	5
2170040-3000	300,0	309,0	0,010	159,0	1.700	5



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK