

# PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

## PUR-INOX 351 MHF-AS-FOOD

### BESKRIVELSE

Transparent PUR-slange i blød og højflexibel udførelse med indstøbt rustfri stålspiral  
Udvendig korrugeret, og glat indvendig.  
PUR-tykkelse 1,0 mm. Mikrobe bestandig

### EGENSKABER

Transparent, slidstærk og fleksibel PUR-slange, meget glat indvendig, med indstøbt rustfri spiral.  
Mikrobe bestandig.  
Benyttes i fødevare- og medicinalindustrien

Alle data er angivet ved 20°

**Udvendig:** Korrugeret  
**Indvendig:** Glat  
**Indlæg:** Rustfristål spiral  
**Temperatur:** -40° til +90°  
**Sprængtryk:** 3 x arbejdstryk



## Vand

- Mel
- Piller
- Pulver
- Sukker
- Mælkepulver

Fødevaregodkendt iht. EU direktiv 2002/72/EC samt de seneste ændringer og tilføjelser i direktiv 975/2009/EC.

Begrænsninger:  
Må ikke anvendes til:  
Mælk og fedtholdige levnedsmidler  
Fødevaregodkendt EU 10/2011 kategori A-B-C

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vacuum %	Bøjnings radius mm.	Vægt gr. pr meter	Meter pr Rulle
2173470-0500	50,0	58,0	1,37	36	64	410	10
2173470-0600	60,0	68,0	1,15	28	75	490	10
2173470-0800	80,0	89,0	0,86	17	98	680	10
2173470-1000	100,0	109,0	0,69	12	120	970	10
2173470-1250	125,0	134,0	0,56	8,5	147	1.200	10
2173470-1500	150,0	159,0	0,48	7,5	175	1.520	10
2173470-2000	200,0	209,0	0,34	5,5	233	1.810	10



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK