

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Lynkobling – ISO A – STUCCHI BIR-SERIES

Type: Poppet, BIR-Series, ISO 7241-1A

Applikation: Landbrug, Industri

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHAN04	0224LYNHUN04	1/4"	BSP	350 Bar
3/8"	0224LYNHAN06	0224LYNHUN06	3/8"	BSP	300 Bar
1/2"	0224LYNHAN08	0224LYNHUN08	1/2"	BSP	250 Bar
3/4"	0224LYNHAN12	0224LYNHUN12	3/4"	BSP	250 Bar
1"	0224LYNHAN16	0224LYNHUN16	1"	BSP	230 Bar
1.1/4"	0224LYNHAN20	0224LYNHUN20	1.1/4"	BSP	230 Bar
1.1/2"	0224LYNHAN24	0224LYNHUN24	1.1/2"	BSP	180 Bar
2"	0224LYNHAN32	0224LYNHUN32	2"	BSP	130 Bar

Lynkobling Push Pull – ISO A - STUCCHI I/IP-SERIES

Type: Poppet, I/IP-Series, ISO 7241-1A

Applikation: Landbrug, Industri

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus	Varenummer han part	Varenummer hun part	Gevind		Max arbejdstryk
1/2"	0224LYNHANPP08	0224LYNHUNPP08	1/2"	BSP	250 Bar

Tilbehør til ISO A / ISO 7241-1 A lynkoblinger

Koblingshus	Støvhætte for han part	Støvprop for hun part
1/4"	0224STØVHÆTTE04	0224STØVPROP04
3/8"	0224STØVHÆTTE06	0224STØVPROP06
1/2"	0224STØVHÆTTE08	0224STØVPROP08
3/4"	0224STØVHÆTTE12	0224STØVPROP12
1"	0224STØVHÆTTE16	0224STØVPROP16



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Lynkobling – ISO B / ISO 7241-1 B

Type: Poppet, PBV1, ISO 7241-1B

Applikation: Olie, Industri

Pakningsmateriale: NBR

Temperatur: -25° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/8"	0224LYNHANISOB02	0224LYNHUNISOB02	1/8"	BSP	350 Bar
1/4"	0224LYNHANISOB04	0224LYNHUNISOB04	1/4"	BSP	350 Bar
3/8"	0224LYNHANISOB06	0224LYNHUNISOB06	3/8"	BSP	300 Bar
1/2"	0224LYNHANISOB08	0224LYNHUNISOB08	1/2"	BSP	280 Bar
3/4"	0224LYNHANISOB12	0224LYNHUNISOB12	3/4"	BSP	230 Bar
1"	0224LYNHANISOB16	0224LYNHUNISOB16	1"	BSP	180 Bar



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Lynkobling – STUCCHI IRV

Type: Poppet / Screw

Beskrivelse: Kompatibel med Fasters' NV GAS serie

Applikation: Landbrug, Industri

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHANIRV04	0224LYNHUNIRV04	1/4"	BSP	300 Bar
3/8"	0224LYNHANIRV06	0224LYNHUNIRV06	3/8"	BSP	300 Bar

Tilbehør til lynkoblinger med skruesamling

Koblingshus	Støvhætte for han part	Støvprop for hun part
1/4"	0224STØVHÆTTE04IR	0224STØVPROP04IR
3/8"	0224STØVHÆTTE06IR	0224STØVPROP06IR



HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Lynkobling med skruesamling – STUCCHI VD

Type: Poppet / Screw, VD-Series, ISO 14541

Applikation: Entreprenørmaskiner, Lastbiler, Hydraulisk værktøj

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHAN0404SK	0224LYNHUN0404SK	1/4"	BSP	450 Bar
3/8"	0224LYNHAN0606SK	0224LYNHUN0606SK	3/8"	BSP	450 Bar
1/2"	0224LYNHAN08SK	0224LYNHUN08SK	1/2"	BSP	400 Bar
3/4"	0224LYNHAN12SK	0224LYNHUN12SK	3/4"	BSP	400 Bar
1"	0224LYNHAN16SK	0224LYNHUN16SK	1"	BSP	300 Bar
1.1/4"	0224LYNHAN20SK	0224LYNHUN20SK	1.1/4"	BSP	300 Bar

Tilbehør til lynkoblinger med skruesamling

Koblingshus	Støvhætte for han part	Støvprop for hun part
1/4"	0224STØVHÆTTE04SK	0224STØVPROP04SK
3/8"	0224STØVHÆTTE06SK	0224STØVPROP06SK
1/2"	0224STØVHÆTTE08SK	0224STØVPROP08SK
3/4"	0224STØVHÆTTE12SK	0224STØVPROP12SK
1"	0224STØVHÆTTE16SK	0224STØVPROP16SK
1.1/4"	0224STØVHÆTTE20SK	0224STØVPROP20SK



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Lynkobling Flatface / ISO 16028 – STUCCHI A

Type: Flatface, A-Series, ISO 16028

Applikation: Landbrug, Olie, Industri, Entreprenørmaskiner, Lastbiler, Hydraulisk værktøj

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus (Serie)	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4" (A7)	0224LYNHANFF04	0224LYNHUNFF04	1/4"	BSP	420 Bar
3/8" (A9)	0224LYNHANFF06	0224LYNHUNFF06	3/8"	BSP	350 Bar
3/8" (A9)	0224LYNHANFF08	0224LYNHUNFF08	1/2"	BSP	350 Bar
1/2" (A13)	0224LYNHANFF12	0224LYNHUNFF12	3/4"	BSP	330 Bar
1/2" (A13)	0224LYNHANFF1208	0224LYNHUNFF1208	1/2"	BSP	330 Bar
3/4" (A17)	0224LYNHANFF1612	0224LYNHUNFF1612	3/4"	BSP	330 Bar
3/4" (A17)	0224LYNHANFF16	0224LYNHUNFF16	1"	BSP	330 Bar
1" (A21)	0224LYNHANFF2016	0224LYNHUNFF2016	1"	BSP	300 Bar
1" (A21)	0224LYNHANFF20	0224LYNHUNFF20	1.1/4"	BSP	300 Bar

Tilbehør til Flatface lynkoblinger

Koblingshus (Serie)	Støvhætte for han part	Støvprop for hun part
1/4" (A7)	0224STØVHÆTTE04FF	0224STØVPROP04FF
3/8" (A9)	0224STØVHÆTTE08FF	0224STØVPROP08FF
1/2" (A13)	0224STØVHÆTTE12FF	0224STØVPROP12FF
3/4" (A17)	0224STØVHÆTTE16FF	0224STØVPROP16FF



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Lynkobling Nordic Style – STUCCHI IRC

Type: Poppet

Kompatibel med: Cejn Serie 525, Tema T Serie

Applikation: Entreprenørmaskiner, Lastbiler, Hydraulisk værktøj, Landbrug

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part *	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk	Max Arbejdstryk Sammenkoblet
1/4"	0224LYNHANIRC04	0224LYNHUNIRC04	1/4"	BSP	400 Bar	600 Bar
3/8" *	0224LYNHANIRC06UP	0224LYNHUNIRC06	3/8"	BSP	370 Bar	460 Bar
1/2" *	0224LYNHANIRC08UP	0224LYNHUNIRC08	1/2"	BSP	330 Bar	400 Bar
3/4" *	0224LYNHANIRC12UP	0224LYNHUNIRC12	3/4"	BSP	270 Bar	330 Bar
1" *	0224LYNHANIRC16UP	0224LYNHUNIRC16	1"	BSP	330 Bar	330 Bar

* Han parter leveres som standard
med trykeliminatør

Tilbehør til Nordic Style

Koblingshus	Støvhætte for han part	Støvprop for hun part
1/4"	0224STØVHÆTTE04IRC	0224STØVPROP04IRC
3/8"	0224STØVHÆTTE06IRC	0224STØVPROP06IRC
1/2"	0224STØVHÆTTE08IRC	0224STØVPROP08IRC
3/4"	0224STØVHÆTTE12IRC	0224STØVPROP12IRC
1"	0224STØVHÆTTE16IRC	0224STØVPROP16IRC



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Bremseventil – ISO 5676

Type: Flatface, ISO 5676

Applikation: Landbrug

Pakningsmateriale: NBR

Temperatur: -25° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/2"		0224BFV06	3/8"	BSP	150 Bar
1/2"	0224BMV08	0224BFV08	1/2"	BSP	150 Bar

Multikoblinger

Type: DP-Series, GR-Series, GRE-Series

Kontakt os for yderligere info og muligheder.

