

VENTILATIONSSLANGER

Protape TPE 320

BESKRIVELSE

Sort TPE slange med indsvæjst skjult fjeder-stålspiral.

EGENSKABER

Ventilations slange til bruge ved høje temperaturer.
Slangen er meget let og fleksibel.

Leveres i hele længder.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: TPE

Indvendig: TPE

Indlæg: Stålspiral

Temperatur: -40° til +125°C

Kortvarigt: +150°C



Vacuum

-Varm luft

-Ventilation

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Arbejds tryk bar	Vacuum %	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr længde
2302006-0500	50,0	58,0	0,265	13	33,0	230	10
2302006-0600	60,0	68,0	0,220	11	38,0	260	10
2302006-0760	76,0	83,0	0,175	7	45,5	330	10
2302006-1000	100,0	109,0	0,135	5	58,0	520	10
2302006-1250	125,0	134,0	0,105	3	70,5	640	10
2302006-1300	130,0	138,0	0,105	3	73,0	670	10
2302006-1500	150,0	159,0	0,090	3	83,0	760	10



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK