

# VENTILATIONSSLANGER

## Type PAP

### BESKRIVELSE

Fleksible letvægtsslangerør for varm luft, der anvendes i alle former for udsugning, til varmeanlæg, som indblæsningskanaler i biler, både, campingvogne m.m.

Hurtig montage uden besværlig tilpasning. Optager vibrationer, har stor fleksibilitet, tåler mange bøjninger men ikke konstant bevægelse.

### EGENSKABER

Flexrør er selvbærende, altså færre understøtninger, små bøjningsradier med fuldt gennembløb i bøjninger.

Svært antændelig.

Højeste driftstemperatur for gennemstrømmende luft v/20°C omgivelsesluft 160°C

**Alle data er angivet ved 20°**

**Udvendig:** Specialpapir

**Indvendig:** Specialpapir

**Indlæg:** Aluminium

**Temperatur:** -40° til +160°C



## Ventilationssslange

- Indblæsning  
- Luftudsugning

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Mtr. pr rulle
2303100-0145	14,5	19,0	25
2303100-0175	17,5	21,5	25
2303100-0209	20,9	25,4	25
2303100-0245	24,5	29,0	25
2303100-0280	28,0	32,5	25
2303100-0300	30,0	34,5	25
2303100-0320	32,0	36,5	25
2303100-0340	34,0	38,5	25
2303100-0380	38,0	43,0	25
2303100-0400	40,0	44,5	25

Fortsættes side 2



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# VENTILATIONSSLANGER

## Type PAP

### BESKRIVELSE

Fleksible letvægtsslangerør for varm luft, der anvendes i alle former for udsugning, til varmeanlæg, som indblæsningskanaler i biler, både, campingvogne m.m.

Hurtig montage uden besværlig tilpasning. Optager vibrationer, har stor fleksibilitet, tåler mange bøjninger men ikke konstant bevægelse.

### EGENSKABER

Flexrør er selvbærende, altså færre understøtninger, små bøjningsradier med fuldt gennembløb i bøjninger.

Svært antændelig.

Højeste driftstemperatur for gennemstrømmende luft v/20°C omgivelsesluft 160°C

**Alle data er angivet ved 20°**

**Udvendig:** Specialpapir

**Indvendig:** Specialpapir

**Indlæg:** Aluminium

**Temperatur:** -40° til +160°C



## Ventilationslange

- Indblæsning  
- Luftudsugning

Fortsat fra side 1

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Mtr. pr rulle
2303100-0450	45,0	49,5	25
2303100-0500	50,0	55,0	25
2303100-0550	55,0	60,0	25
2303100-0600	60,0	65,0	25
2303100-0650	65,0	68,0	25
2303100-0700	70,0	75,0	25
2303100-0750	75,0	80,5	25
2303100-0800	80,0	85,5	25
2303100-0900	90,0	95,5	25
2303100-1000	100,0	105,5	25



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK