

VENTILATIONSSLANGER

Cormiflex 2-lags SS

BESKRIVELSE

Halvfleksibelt slangerør af 1 eller 2 lag rustfri stål-båndsfolie.

Dimensionsområde: fra 20 til 100 mm. Tolerance 0/+0,4 mm.

Vægttykkelses 2-lags = 1,7+/-0,3 mm

EGENSKABER

Anvendes i alle former for røggasudblæsning, samt som indblæsningskanaler for procesvarmeanlæg i biler, busser, både etc.

Hurtig montage. Optager vibrationer, let vægt.

Tåler mange bøjninger, men ikke konstant bevægelse.


Fuldt gennembløb i bøjninger i ønskede vinkler. Mindste bøjningsradius: 1,5-2 x Diameter.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Stålbåndsfolie

Indvendig: Stålbåndsfolie

Temperatur: -50° til max +350°C



Ventilationslange

- Ventilation

- Røggas

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Vægt kg/mtr	Meter pr rulle
2303706-0220	22,0	25,4	0,260	20
2303706-0240	24,0	27,4	0,280	20
2303706-0280	28,0	31,4	0,320	20
2303706-0300	30,0	33,4	0,345	20
2303706-0420	42,0	45,4	0,470	20
2303706-0434	43,4	46,8	0,485	20
2303706-0450	45,0	48,4	0,500	20
2303706-0700	70,0	73,4	0,770	20
2303706-0750	75,0	78,4	0,815	20
2303706-0800	80,0	83,4	0,875	20
2303706-0900	90,0	93,4	0,975	20
2303706-1000	100,0	103,4	1,090	20



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK