

HØJTRYKSPLADE

Centellen® WS 3820

BESKRIVELSE

Centellen® WS 3820 er en universal kvalitet, der består af aramid fibre bundet med NBR gummi.

Gastætheden opfylder de krav den tyske gasforordning stiller til pakninger.

Godkendelser:

BAM, DVGW, KTWE, TA-luft, WrC, W270, VP201-1bar.

EGENSKABER

Arbejdstemperatur:	Max 300°C
Arbejdstemperatur damp:	Max 200°C
Arbejdstryk max:	100 bar
Densitet:	1,85 g/cm ³
Kompressibilitet:	6%
Max tryk og max temperatur må ikke forekomme samtidig	

Pakninger

- Gas
- Olie
- Vand
- Damp
- Diesel
- Benzin
- Kølemidler

Varenummer	Godstykkeelse mm	Bredde mm.	Længde mm	M ² pr plade
4858040-0010	1,0	1.500	1.000	1,5
4858040-0015	1,5	1.500	1.000	1,5
4858040-0020	2,0	1.500	1.000	1,5
4858040-0030	3,0	1.500	1.000	1,5



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK