

STORZ KOBLINGER - SMEDET


Slangestuds - lang hals

BESKRIVELSE

Storz slangekobling, fremstillet i smedet aluminium. Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat. Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril. Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar



Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	Ø slange	Front type	b mål	D mål	L mål	DIN
5535060-2015	DN-38	C/2"	66,0	38,0	90,0	
5535060-2020	DN-50	C/2"	66,0	52,0	90,0	14321
5535060-2525	DN-65	2 1/2"	81,0	65,0	95,0	
5535060-3030	DN-75	B/3"	89,0	75,0	125,0	14322
5535060-4040	DN-100	100/4"	115,0	101,0	150,0	



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER - SMEDET

Udvendig BSP gevind

BESKRIVELSE

Storz fastkobling, fremstillet i smedet aluminium, med udvendig BSP gevind.

Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.


Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.

Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar

6" koblingen er forsynet med 3 kløer.



Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	BSP gevind	Front type	b mål
5535061-2015	1 1/2"	C/2"	66,0
5535061-2020	2"	C/2"	66,0
5535061-2525	2 1/2"	2 1/2"	81,0
5535061-3025	2 1/2"	B/3"	89,0
5535061-3030	3"	B/3"	89,0
5535061-4040	4"	100	115,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER - SMEDET

Indvendig BSP gevind

BESKRIVELSE

Storz fastkobling, fremstillet i smedet aluminium, med indvendig BSP gevind.

Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.


Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.

Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk:

16 bar



Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	BSP gevind	Front type	b mål	D mål	L mål	DIN
5535062-2020	2"	C/2"	66,0	44,5	40,0	14307
5535062-3025	2½"	B/3"	89,0	64,5	39,0	
5535062-3030	3"	B/3"	89,0	64,5	39,0	14308
5535062-4040	4"	100/4"	115,0	89,5	47,0	
5535062-4045	4"	A/110	133,0	89,5	47,0	14309



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER - SMEDET


Overgangsstykke

BESKRIVELSE

Storz reduktion, fremstillet i smedet aluminium.
Slangekoblingen bruges primært som brand-kobling og til transport af væsker, luft, pulver og granulat.
Alle koblinger er forsynet med suge- og trykpakninger i kvalitet nitril.
Andre pakningskvaliteter kan leveres efter ordre.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk: 16 bar



Slangekobling

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	Front type 1	Front type 2	b mål	b1 mål	L mål	DIN
5535063-3020	B/3"	C/2"	89,0	66,0	39,0	14342
5535063-4030	100/4"	B/3"	115,0	89,0	47,0	



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

STORZ KOBLINGER - SMEDET

Slutdæksel

BESKRIVELSE

Storz slutdæksel, fremstillet i smedet aluminium.

Slutdækslet bruges primært som beskyttelse mod snavs i slangen, samt lukning af slange-ende, hvor der ønskes tryk, men ingen udløb.

EGENSKABER

Max. arbejdstryk:

16 bar



Slutdæksel med kæde

- Brandkobling
- Granulat
- Væsker
- Pulver
- Luft

Varenummer	Front type 1	b mål	L mål	DIN
5535064-0020	C/2"	66,0	43,0	14311
5535064-0025	2 1/2"	81,0	44,0	
5535064-0030	B/3"	89,0	45,0	14312
5535064-0040	100/4"	115,0	47,0	



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK