

DAMPKOBLINGER

Type "han/male"

BESKRIVELSE

Dampkobling med indsats af stål og kappe af messing.

EGENSKABER

Sikkerhedskappen er forsynet med gribe/holde kant i fronten, således at insertsen ikke kan glide ud af slangen.

Samtidig har kappen et begrænset spænde-område, som sikrer en korrekt montering.

EN 14423/DIN 2826

Max. arbejdstryk: 18 bar
Temperatur: 210°C Mættet damp
120°C varmt vand



Dampkobling

-Male BSPT gevind

-EN 14423

-DIN 2826

NB: Der henvises til instruktion:
"Valg af dampslange"

Varenummer Dampkoblinger	Slange dimension	Gods tykkelse	Varenummer Kapper
5905070-0130	DN 12/ 1/2"	13 x 6,0 mm	5905069-0130
5905070-0190	DN 19/ 3/4"	19 x 7,0 mm	5905069-0190
5905070-0250	DN 25/ 1"	25 x 7,5 mm	5905069-0250
5905070-0320	DN 32/ 1 1/4"	32 x 8,0 mm	5905069-0320
5905070-0380	DN 38/ 1 1/2"	38 x 8,0 mm	5905069-0380
5905070-0500	DN 50/ 2"	50 x 9,0 mm	5905069-0500



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

DAMPKOBLINGER

Type "hun/female"

BESKRIVELSE

Dampkobling med indsats af stål og kappe af messing.

EGENSKABER

Sikkerhedskappen er forsynet med gribe/holde kant i fronten, således at insertsen ikke kan glide ud af slangen.
Samtidig har kappen et begrænset spænde-område, som sikrer en korrekt montering.
EN 14423/DIN 2826

Max. arbejdstryk: 18 bar
Temperatur: 210°C Mættet damp
120°C varmt vand



Dampkobling

-Female BSPT gevind
-EN 14423
-DIN 2826

NB: Der henvises til instruktion:
"Valg af dampslange"

Varenummer Dampkoblinger	Slange dimension	Gods tykkelse	Varenummer Kapper
5905071-0130	DN 12/ 1/2"	13 x 6,0 mm	5905069-0130
5905071-0190	DN 19/ 3/4"	19 x 7,0 mm	5905069-0190
5905071-0250	DN 25/ 1"	25 x 7,5 mm	5905069-0250
5905071-0320	DN 32/ 1 1/4"	32 x 8,0 mm	5905069-0320
5905071-0380	DN 38/ 1 1/2"	38 x 8,0 mm	5905069-0380
5905071-0500	DN 50/ 2"	50 x 9,0 mm	5905069-0500



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK