

GUMMIPLADE

Kvalitet NATUR NR/SBR - A 9506

BESKRIVELSE

Sort NATUR gummiplade med glasfiberind-læg.
Pladen anvendes, hvor der ikke stilles særlige krav. Kan også leveres uden indlæg. Se 6001XXXX
Leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	70° +/- 7 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,46 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	40 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	200%	DIN 53 504
Temperatur:	-10° til +70°C	Kortvarigt 90°
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5
Indlæg:	Glasfibervæv	

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Ikke resistent
Vejr:	Ikke resistent
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Moderat resistens

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Pakningsplade

- Lister
- Pakninger
- Opklodsning
- Afskærmning
- Skrabegummi

Varenummer	DIM mm	Indlæg	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
60020015	1,5	1	1.400	20,0	28,0	2,19	61,0
60020020	2,0	1	1.400	20,0	28,0	2,92	82,0
60020030	3,0	1	1.400	10,0	14,0	4,38	61,0
60020040	4,0	2	1.400	10,0	14,0	5,84	82,0
60020050	5,0	2	1.400	10,0	14,0	7,30	102,0
60020060	6,0	2	1.400	10,0	14,0	8,76	122,0
60020080	8,0	2	1.400	10,0	14,0	11,68	164,0
60020100	10,0	2	1.400	5,0	7,0	14,60	102,0
60020120	12,0	2	1.400	5,0	7,0	17,52	122,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK