

# GUMMIPLADE

## Kvalitet NITRIL/NBR - P 9540

### BESKRIVELSE

Sort gummiplade med indlæg, kvalitet NITRIL med god oliebestandighed, der anvendes hvor der ikke stilles større krav til den mekaniske styrke.

Gummipladen kan leveres uden indlæg se 6020XXXX

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

### EGENSKABER

Hårdhed:	65° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,45 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Brudstyrke:	60 Kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53 504
Brudforlængelse:	250%	DIN 53 504
Temperatur:	-10° til +70°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation:	40%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Ikke resistent
Vejr:	Ikke resistent
Olie:	God resistens
Benzin:	God resistens
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Moderat resistens
Slid:	Ikke resistent

## Pakningsplade

-Lister  
-Pakninger  
-Understøtning

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside [skdk.dk/gummiplader](http://skdk.dk/gummiplader)

Varenummer	DIM mm	Indlæg	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M <sup>2</sup> pr rulle	KG pr M <sup>2</sup>	Cirka vægt pr rulle
60210015	1,5	1	1.400	20,0	28,0	2,22	63
60210020	2,0	1	1.400	20,0	28,0	2,96	83
60210030	3,0	1	1.400	10,0	14,0	4,44	63
60210040	4,0	2	1.400	10,0	14,0	5,92	83
60210050	5,0	2	1.400	10,0	14,0	7,40	104
60210060	6,0	2	1.400	10,0	14,0	8,88	125
60210080	8,0	2	1.400	5,0	7,0	11,84	83
60210100	10,0	2	1.400	5,0	7,0	14,80	104



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK