

GUMMIPLADE

Kvalitet NITRIL/NBR - P 627

BESKRIVELSE

Hvid NITRIL gummiplade. Gummipladen benyttes primært i forbindelse med levnedsmidler og hvor der er krav til minimal afsmitning. Fødevarer kvalitet BgVV XX1 (BGA) kategori 2, dvs. for fødevarerkontakt under 24 timer, f.eks. tankdæksel pakninger, og andre mindre pakninger.

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	60° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,32 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	110 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	500%	DIN 53 504
Temperatur:	-30° til +80°C	Kortvarigt 100°
Blivende deformation:	35%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Ikke resistent
Vejr:	Ikke resistent
Olie:	Moderat resistens
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Resistent
Stærke baser:	Resistent
Slid:	Moderat velegnet

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Pakningsplade

- Lister
- Mejerier
- Slagterier
- Pakninger
- Fedtholdige levnedsmidler

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
60280010	1,0	1.400	20,0	28,0	1,32	37
60280020	2,0	1.400	20,0	28,0	2,64	74
60280030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,96	56
60280040	4,0	1.400	10,0	14,0	5,28	74
60280050	5,0	1.400	10,0	14,0	6,60	93
60280060	6,0	1.400	10,0	14,0	7,92	111
60280080	8,0	1.400	5,0	7,0	10,56	74
60280100	10,0	1.400	5,0	7,0	13,20	93



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK