

FINRIFLET GUMMIØBER

Kvalitet NR/SBR - A 9506

BESKRIVELSE

Sort NR/SBR gummiøber

Gummiøber finriflet på overfladen, og glat på den modsatte.

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	70° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,46 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	40 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	200%	DIN 53 504
Temperatur:	-10° til +70°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation:	40%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon	Ikke resistent
Vejr	Ikke resistent
Olie	Ikke resistent
Benzin	Ikke resistent
Syre	Moderat
Stærke baser	Resistent

Sort finriflet

- Gangarealer
- Værktøjsskuffer
- Indgangspartier

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	Godstykkelser mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/ meter	M ² pr rulle
60600030	3,0	1.250	10,0	12,5
60600030A	3,0	1.400	10,0	14,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK