

FINRIFLET GUMMIØBER

Kvalitet NR/SBR - A 608

BESKRIVELSE

Grå NR/SBR gummiøber

Gummiøber finriflet på overfladen, og glat på den modsatte.

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed	70° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde	1,60 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke	50 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse	300%	DIN 53 504
Temperatur	-20° til +70°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation	50%	DIN 53 517
Dimensions tolerance	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:

Ozon	Ikke resistent
Vejr	Ikke resistent
Olie	Moderat
Benzin	Ikke resistent
Syre	Moderat
Stærke baser	Resistent

Grå finriflet

- Gangarealer
- Værktøjsskuffer
- Indgangspartier

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	Godstykkelser mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/ meter	M ² pr rulle
60660030	3,0	1.250	10,0	12,5



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK