

ISOLERMÅTTE 50.000 VOLT

Kvalitet NR/SBR - A 601 g

BESKRIVELSE

Blå/grå NR/SBR isolermåtte.

Isolerende måtter testet i henhold til VDE 0303-21: 1999
20 kV eller 50 kV dielektrisk styrke.

Anvendes som måtte ved strømtavler specielt på skibe.

Gummimåtten er præget på overfladen, og er glat på undersiden. Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	70° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,60 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	50 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	250%	DIN 53 504
Temperatur:	-20° til +70°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation:	50%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon	Ikke resistent
Vejr	Ikke resistent
Olie	Moderat
Benzin	Ikke resistent
Syre	Moderat
Stærke baser	Resistent

Isolermåtte 50kV

-Ved strømtavler

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	Godstykkelser mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/ meter	M ² pr rulle
60780040	4,0	1.200	10,0	12,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK