

# CELLEGUMMI

## Kvl. PUR


### BESKRIVELSE

Polyurethane cellegummiplader som anvendes, hvor der stilles store krav til slidstyrke eller den mekaniske styrke.

### EGENSKABER

**Kg/cm<sup>2</sup>:** 30 **DIN 53 471**  
**Brudstyrke:** 410% **DIN 53 571**  
**Temperatur:** -35° til +120°C  
**Format:** 250 x 500 mm

**Blivende deformation:** 5% **DIN 53 572**



## Polyurethane Cellegummiplade

- Udkastergummi til  
standseværktøjer

- Lister  
- Pakninger



Kan leveres på færdig mål efter ordre

| Vare nummer   | Dim mm |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 610.4007-0010 | 1,0    |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0020 | 2,0    |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0030 | 3,0    |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0040 | 4,0    |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0050 | 5,0    |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0060 | 6,0    |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0070 | 7,0    |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0080 | 8,0    |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0090 | 9,0    |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0100 | 10,0   |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0120 | 12,0   |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0130 | 13,0   |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0150 | 15,0   |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0180 | 18,0   |  |  |  |  |  |  |
| 610.4007-0200 | 20,0   |  |  |  |  |  |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |

udgave 10/11

