

CELLEGUMMI

Kvl. NEOPRENE u/hud

BESKRIVELSE

Sort cellegummiplade, kvalitet NEOPRENE, uden hud. Pladen er med lukkede celler, og kan derfor ikke suge.

Materialet kan anvendes i forbindelse med **vand, havvand, alkohol, acetylen, glycerin, kulsyre, siliconeolie, siliconefedt, glykol, fotokemikalier** og **æter**.


Cellegummipladen er meget brandhæmmende.

EGENSKABER

Kg/cm²: 180 - 240 **DIN 53 420**
Brudstyrke: 240 - 280% **DIN 53 571**
Temperatur: -30° til +110°C
Stødelastisitet: 45 - 60% **DIN 53 512**
Cellestørrelse: ca. 0,2 - 0,5 mm
Format: 1000 x 2000 mm

Blivende deformation: 30 - 50% **DIN 53 572**

Dimensions-tolerance: efter P3 **DIN 7715**



Cellegummi

- Lister
- Pakninger
- Lugepakninger



Kan leveres på færdig mål efter ordre.

Vare nummer	Dim mm						
610.4010-0020	2,0						
610.4010-0030	3,0						
610.4010-0040	4,0						
610.4010-0050	5,0						
610.4010-0060	6,0						
610.4010-0080	8,0						
610.4010-0100	10,0						
610.4010-0120	12,0						
610.4010-0150	15,0						
610.4010-0200	20,0						
610.4010-0250	25,0						
610.4010-0300	30,0						
610.4010-0400	40,0						

udgave 10/11



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF. 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Side 05
Varegruppe 610