

BENZIN & OLIESLANGER

Olieslange "ES"

BESKRIVELSE

Sort, glat ekstruderet gummislange med polyesterarmering, for oliebaseerede produkter.

Præget med:
"Fuel Hose 20 Bar + dimension"

EGENSKABER

Anvendes til transport af olie og fedt.
Slangen er også velegnet til trykluft.

Udvendig bestandig mod olie vejr og ozon.
Robust og smidig slange med god slidstyrke

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NBR /PVC

Indvendig: NBR - Nitril

Indlæg: Polyester

Temperatur: -25° til + 80°C



Olieprodukter

- Luft
- Fedt
- Mineralolie
- Dieselolie

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Max Meter pr Rulle
1021057-0050	5,0	11,0	20	60	60	110	60
1021057-0060	6,0	13,0	20	60	70	150	60
1021057-0080	8,0	15,0	20	60	90	185	60
1021057-0100	10,0	17,0	20	60	110	215	60
1021057-0130	13,0	21,0	20	60	140	315	60
1021057-0160	16,0	24,0	20	60	160	370	60
1021057-0190	19,0	29,0	20	60	180	525	60
1021057-0250	25,0	35,0	20	60	260	655	60
1021057-0320	32,0	43,0	20	60	350	905	40
1021057-0380	38,0	50,0	20	60	400	1.200	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK