

# KØLERSLANGER

## EPDM - Radior

### BESKRIVELSE

Sort, dornbygget, vævviklet gummislange.

Varme og vejrbedstandig udvendig og varme- og frostvæskebestandig indvendig.

### EGENSKABER

Designet til kølesystemer for lastbiler, traktorer, busser biler samt stationære motorer.  
Ihenhold til DIN 73411

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: EPDM

Indvendig: EPDM

Indlæg: Syntetisk polyester indlæg

Temperatur C: -30° til + 90° kortvarigt 100° C



## Kølevand

-Glykol  
-Antifreeze  
-Frostvæske

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Vægt gr/m	Længde m.
1221040-0160	16,0	23,0	5	15	300	1
1221040-0190	19,0	25,0	5	15	600	1
1221040-0220	22,0	30,0	5	15	650	1
1221040-0250	25,0	32,0	5	15	650	1
1221040-0280	28,0	36,0	5	15	690	1
1221040-0300	30,0	38,0	5	15	700	1
1221040-0320	32,0	40,0	5	15	710	1
1221040-0350	35,0	44,0	5	15	840	1
1221040-0380	38,0	46,0	5	15	820	1
1221040-0400	40,0	50,0	5	15	940	1
1221040-0420	42,0	50,0	5	15	960	1
1221040-0450	45,0	54,0	5	15	1.070	1
1221040-0480	48,0	58,0	5	15	1.100	1

Fortsættes på side 2



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# KØLERSLANGER

## EPDM - Radior

### BESKRIVELSE

Sort, dornbygget, vævviklet gummislange.

Varme og vejrbedstandig udvendig og varme- og frostvæskebestandig indvendig.

### EGENSKABER

Designet til kølesystemer for lastbiler, traktorer, busser biler samt stationære motorer.

Ihenhold til DIN 73411

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: EPDM

Indvendig: EPDM

Indlæg: Syntetisk polyester indlæg

Temperatur C: -30° til + 90° kortvarigt 100° C

Fortsat fra side I



## Kølevand

-Glykol  
-Antifreeze  
-Frostvæske

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Vægt gr/m	Længde m.
1221040-0510	51,0	61,0	5	15	1.210	1
1221040-0550	55,0	65,0	5	15	1.200	1
1221040-0570	57,0	65,0	5	15	1.340	1
1221040-0600	60,0	69,0	5	15	1.610	1
1221040-0630	63,0	72,0	5	15	1.480	1
1221040-0650	65,0	76,0	5	15	1.660	1
1221040-0700	70,0	80,0	5	15	1.500	1
1221040-0750	75,0	87,0	5	15	1.970	1
1221040-0800	80,0	90,0	5	15	2.010	1
1221040-0820	82,0	92,0	5	15	2.080	1
1221040-0850	85,0	97,0	5	15	2.020	1
1221040-0900	90,0	102,0	5	15	2.100	1
1221040-1020	102,0	114,0	5	15	2.300	1



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK