

# KØLERSLANGER

## EDIS - Universal

### BESKRIVELSE

Sort glat gummislange.

Præget med:  
EDIS UNIVERSAL EPDM WP BAR DIN 73411

### EGENSKABER

Anvendes som køler- og varmeapparatslange i auto-mobiler m.v.

Denne slange er særdeles holdbar, da den er fremstillet i EPDM, og dermed modstandsdygtig overfor kølertilsætningsstoffer, høje temperaturer og klimatiske påvirkninger.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: EPDM

Indvendig: EPDM

Indlæg: Syntetisk garn

Temperatur C: -40° til + 100°C



## Kølevand

-Glykol  
-Antifreeze

| Varenummer   | Indv. Ø mm | Udv. Ø mm. | Arb. tryk bar | Spræng tryk bar | Bøjnings radius mm | Vægt gr/m | Længde m. |
|--------------|------------|------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1221041-0100 | 10,0       | 17,0       | 15            | 45              | 50                 | 180       | 40        |
| 1221041-0130 | 13,0       | 19,0       | 15            | 45              | 50                 | 185       | 40        |
| 1221041-0140 | 14,0       | 20,8       | 15            | 45              | 60                 | 220       | 40        |
| 1221041-0160 | 16,0       | 22,0       | 15            | 45              | 80                 | 225       | 40        |
| 1221041-0190 | 19,0       | 26,0       | 15            | 45              | 100                | 305       | 40        |
| 1221041-0220 | 22,0       | 31,0       | 15            | 45              | 120                | 455       | 40        |
| 1221041-0250 | 25,0       | 34,0       | 15            | 45              | 140                | 515       | 40        |



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK