

TRYKLUFTSLANGE

Grå solvent - EPDM

BESKRIVELSE

Udvendig: Grå glat vejrbestandig EPDM.
Indvendig: Sort glat olietågebestandig EPDM.
Armering: Polyester..

EGENSKABER

Afsmitningsfri allroundslange i bedste kvalitet.

Anvendes blandt andet som spule- og rengøringslange indenfor levnedsmiddelindustrien.

Universalslange velegnet til koldt og varmt vand, trykluft og visse kemikalier.

Beständig overfor acetater og ketoner.

Alle data er angivet ved 20°C
Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: EPDM - grå glat
Indvendig: EPDM - sort glat
Indlæg: Polyester.
Temperatur: -40° til + 100°



Trykluft

-Acetater
-Ketoner
-Vand
-Luft

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Spræng tryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1381085-0060	6,0	13,0	25	75	75	180	120
1381085-0080	8,0	15,0	25	75	90	200	120
1381085-0100	10,0	17,0	25	75	110	210	120
1381085-0130	13,0	22,0	25	75	125	250	120
1381085-0160	16,0	23,0	25	75	150	305	90
1381085-0190	19,0	28,0	25	75	200	406	60
1381085-0250	25,0	35,0	25	75	260	650	60
1381085-0320	32,0	41,0	20	60	380	1.250	40
1381085-0380	38,0	50,0	20	60	450	1.400	40
1381085-0500	51,0	64,0	15	45	400	2.000	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK