

LANDBRUGSSLANGE

Hilcoflex Agro

BESKRIVELSE

Sort ekstruderet fladliggende gummislange, glat indvendig for minimal friktion, ribbet udvendig der gør slangen slidstærk.

UV og ozon bestandig.

EGENSKABER

Bruges til markvandning, spredning af flydende gylle og oppumpning af slam.

Standardlængde 60 mtr., men kan leveres i længder op til 200 mtr.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Syntetisk gummi NBR/PVC

Indvendig: Syntetisk gummi NBR/PVC

Indlæg: Polyester/polyamid

Temperatur: -20° til + 100°C



Landbrugsslange

- Slam
- Gylle
- Markvandning

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1051101-0630	65	71,4	16	50	850	100
1051101-0750	76	82,4	16	50	950	100
1051101-0900	90	96,8	16	50	1.100	100
1051101-1000	102	108,8	16	50	1.350	100
1051101-1100	110	116,8	16	50	1.400	100
1051101-1140	114	120,8	15	45	1.450	100
1051101-1270	127	134,0	15	45	1.700	100
1051101-1520	152	159,0	14	42	1.950	100



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK