

DAMPSLANGE

DS1

BESKRIVELSE

Sort, glat gummislange med stålflet.

Præget med:
DS1 Sattedampf/Saturated Steam Sempersteam PN18
bar R < 106 Ohm.

EGENSKABER

Slangen anvendes som dampslange og til varmt vand.

Særdeles velegnet til mættet damp.
Resistent overfor kemikalier.

Fremstillet i henhold til EN ISO 6134:2005.

Inder/ydergummi elektrisk ledende R < 10⁶ Ohm.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3,15:1

Udvendig: EPDM

Indvendig: EPDM

Indlæg: Stålflet

**Temperatur: 210° mættet damp
120° varmt vand**



Dampslange

-Varmt vand

Der henvises til instruktion:
Valg af dampslanger

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar damp	Arb. tryk bar vand	Bøjnings radius mm	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1101013-0130	13,0	25,0	18	55	80	550	40
1101013-0160	16,0	28,0	18	55	90	600	40
1101013-0190	19,0	31,0	18	55	110	700	40
1101013-0250	25,0	40,0	18	55	180	1.100	40
1101013-0320	32,0	48,0	18	55	250	1.550	40
1101013-0380	38,0	54,0	18	55	300	1.800	40
1101013-0500	50,8	68,,8	18	55	420	2.650	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK