



PRESSEMÅLSTABEL, HYDRAULIKSLANGER 3-4-6 LAGS

Angivne pressemål er vejledende,
 efter presning bør slangekoblinger kontrolleres med dorn for at sikre at indvendigt kollaps er opnået

Fittings Serie	Slangetype	Fabrikat	Hylse serie	DN mm	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
				"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
				Dash	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32

Standard fittings	Skrælfri	SPC3	Semperit	4--A	Pressemål Ø							43,4				
		Udvendig skrælning	4SP	SEL	4--A	Pressemål Ø				27,8	32,4	36,2	43,5			
Semperit	4--A			Pressemål Ø						35,4						
X-Flex 5000	SEL		4--A	Pressemål Ø						36,0	44,4					
4SP	SPC3		Semperit	24--	Pressemål Ø			22,0	26,3	29,7	34,0	41,4				
					Skrællemål mm			22	25	27	30	38				
	SEL		24--	Pressemål Ø	19,0		23,0	26,7	30,7	34,4	42,0					
				Skrællemål mm	18		22	24	27	30	38					
	Semperit	24--	Pressemål Ø			22,6			33,3							
			Skrællemål mm			22			30							
X-Flex 5000	SEL	24--	Pressemål Ø							34,0	41,6					
			Skrællemål mm							30	38					



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK



PRESSEMÅLSTABEL, HYDRAULIKSLANGER 3-4-6 LAGS

Angivne pressemål er vejledende,
 efter presning bør slangekoblinger kontrolleres med dorn for at sikre at indvendigt kollaps er opnået

Fittings Serie	Slangetype	Fabrikat	Hylse serie	DN mm	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
				"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
				Dash	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32

ICS indstik + ICS hylser	Skrælfri	4SP	SEL	ICS4--A	Pressemål Ø						37,4	44,0			
		X-Flex 5000	SEL	ICS4--A	Pressemål Ø								37,0	44,7	
4SH	SEL	ICS4--A	Pressemål Ø								37,5	44,0	52,5	60,0	75,6
	Yokohama	ICS4--A	Pressemål Ø								37,4	44,0			
R15	SEL	ICS4--A	Pressemål Ø									44,3			
Udvendig skrælning	4SP	SEL	ICS4--S	Pressemål Ø							32,5	40,4	50,7	59,4	73,6
				Skrællemål mm									41,5	44,5	53
	4SH	SEL	ICS4--S	Pressemål Ø							32,7	40,3	46,4	57,4	68,8
				Skrællemål mm									41,5	44,5	52,5
R13	SEL	ICS6--	Pressemål Ø											75,7	
				Skrællemål mm											78,0
R15	SEL	ICS6--	Pressemål Ø									51,3	60,8		
				Skrællemål mm								53	69		



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK