

DAMPSLANGE

Red Steel Steam

BESKRIVELSE

Rød speciel syntetisk gummi, med indlæg af flettet ståltråde.

Mærket med:
"HIGH PRESSURE STEAM 16 BAR 200°C DRAIN
AFTER USE"

EGENSKABER

Anvendes til mættet damp med et maksimum tryk på 16 bar (247 PSI) på kemiske fabrikker, stålværker, skibsværfter, raffinaderier, og øvrig industri. Varme-, vejr-, slid-, damp-, og ozonbestandig.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Syntetisk gummi

Indvendig: EPM

Indlæg: Stålflet

Temperatur: -40° til +200°C



Dampslange

-Varmt vand

Der henvises til instruktion:
Valg af dampslanger

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arbejds tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1101014-0130	12,7	24,0	16	160	70	485	61
1101014-0190	19,0	32,0	16	160	100	720	61
1101014-0250	25,4	38,5	16	160	140	955	61
1101014-0320	32,0	46,0	16	160	200	1.265	61
1101014-0380	38,0	52,0	16	160	250	1.580	61
1101014-0500	50,8	67,0	16	160	350	2.365	61



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK