

# KØLERSLANGE

## Ronyflex

### BESKRIVELSE

Sort syntetisk EPDM gummislange med indlæg af syntetiske garner og indlagt løs stålspiral.

Slangen er forsynet med bløde muffe i begge ender.

### EGENSKABER

Anvendes til vandkølede motorer, hvor der kan forekomme aggressive tilsætningsmidler (f.eks. glykol, alkohol og glycerin) i kølevandet.

Slangerne kan leveres med forskellige muffe-dimensioner.

Slangen er modstandsdygtig mod oliestænk i mindre mængder.

**Alle data er angivet ved 20°C**

**Sikkerhedsfaktor: 3:1**

**Udvendig: Syntetisk EPDM gummi**

**Indvendig: Syntetisk EPDM gummi**

**Indlæg: Stålspiral**

**Temperatur: -30° til + 110°C kortvarigt**



**Kølevand**  
-Varmeapparat

Varenummer	Indv. Ø mm	Indv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Meter pr Rulle
1221038-25180	25	25	2	5	180
1221038-25210	25	25	2	5	210
1221038-25260	25	25	2	5	260
1221038-25360	25	25	2	5	360
1221038-25486	25	25	2	5	486
1221038-26571	26	26	2	5	571
1221038-28500	28	28	2	5	500
1221038-30210	30	30	2	5	210
1221038-30270	30	30	2	5	270
1221038-30310	30	30	2	5	310
1221038-30450	30	30	2	5	450
1221038-32187	30	30	2	5	187
1221038-32250	30	30	2	5	250
1221038-32325	32	32	2	4	325
1221038-32375	32	32	2	5	375



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Fortsættes side 2-4

# KØLERSLANGE

## Ronyflex

### BESKRIVELSE

Sort syntetisk EPDM gummislange med indlæg af syntetiske garner og indlagt løs stålspiral.

Slangen er forsynet med bløde muffe i begge ender.

### EGENSKABER

Anvendes til vandkølede motorer, hvor der kan forekomme aggressive tilsætningsmidler (f.eks. glykol, alkohol og glycerin) i kølevandet.

Slangerne kan leveres med forskellige mufte-dimensioner.

Slangen er modstandsdygtig mod oliestæk i mindre mængder.

**Alle data er angivet ved 20°C**

**Sikkerhedsfaktor: 3:1**

**Udvendig: Syntetisk EPDM gummi**

**Indvendig: Syntetisk EPDM gummi**

**Indlæg: Stålspiral**

**Temperatur: -30° til + 110°C kortvarigt**

Fortsat fra side 1



**Kølevand**  
-Varmeapparat

Varenummer	Indv. Ø mm	Indv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Meter pr Rulle
1221038-3340350	33	40	2	5	350
1221038-3438300	34	38	2	5	300
1221038-3438350	34	38	2	5	350
1221038-3438600	34	38	2	5	600
1221038-35285	35	35	2	5	285
1221038-35400	35	35	2	5	400
1221038-35450	35	35	2	5	450
1221038-38146	38	38	2	5	146
1221038-38190	38	38	2	5	190
1221038-38273	38	38	2	5	273
1221038-38311	38	38	2	5	311
1221038-38350	38	38	2	5	350
1221038-38400	38	38	2	5	400
1221038-38438	38	38	2	5	438
1221038-4044260	40	44	2	5	260



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# KØLERSLANGE

## Ronyflex

### BESKRIVELSE

Sort syntetisk EPDM gummislange med indlæg af syntetiske garner og indlagt løs stålspiral.

Slangen er forsynet med bløde muffe i begge ender.

### EGENSKABER

Anvendes til vandkølede motorer, hvor der kan forekomme aggressive tilsætningsmidler (f.eks. glykol, alkohol og glycerin) i kølevandet.

Slangerne kan leveres med forskellige mufte-dimensioner.

Slangen er modstandsdygtig mod oliestæk i mindre mængder.

**Alle data er angivet ved 20°C**

**Sikkerhedsfaktor: 3:1**

**Udvendig: Syntetisk EPDM gummi**

**Indvendig: Syntetisk EPDM gummi**

**Indlæg: Stålspiral**

**Temperatur: -30° til + 110°C kortvarigt**

Fortsat fra side 2



**Kølevand**  
-Varmeapparat

Varenummer	Indv. Ø mm	Indv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Meter pr Rulle
1221038-4044370	40	44	2	5	370
1221038-4044440	40	44	2	5	440
1221038-45156	45	45	2	5	156
1221038-45211	45	45	2	5	211
1221038-45286	45	45	2	5	286
1221038-45337	45	45	2	5	337
1221038-45371	45	45	2	5	371
1221038-45420	45	45	2	5	420
1221038-45476	45	45	2	5	476
1221038-4556891	45	56	2	5	891
1221038-45597	45	45	2	5	597
1221038-5057576	50	57	2	5	576
1221038-50576	50	50	2	5	576
1221038-51180	51	51	2	5	180
1221038-51311	51	51	2	5	311



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# KØLERSLANGE

## Ronyflex

### BESKRIVELSE

Sort syntetisk EPDM gummislange med indlæg af syntetiske garner og indlagt løs stålspiral.

Slangen er forsynet med bløde muffe i begge ender.

### EGENSKABER

Anvendes til vandkølede motorer, hvor der kan forekomme aggressive tilsætningsmidler (f.eks. glykol, alkohol og glycerin) i kølevandet.

Slangerne kan leveres med forskellige muffe-dimensioner.

Slangen er modstandsdygtig mod oliestæk i mindre mængder.

**Alle data er angivet ved 20°C**

**Sikkerhedsfaktor: 3:1**

**Udvendig: Syntetisk EPDM gummi**

**Indvendig: Syntetisk EPDM gummi**

**Indlæg: Stålspiral**

**Temperatur: -30° til + 110°C kortvarigt**

Fortsat fra side 3



**Kølevand**  
-Varmeapparat

Varenummer	Indv. Ø mm	Indv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Meter pr Rulle
1221038-51359	51	51	2	5	359
1221038-51576	51	51	2	5	576
1221038-56221	56	56	2	5	221
1221038-56530	56	56	2	5	530
1221038-56600	56	56	2	5	600
1221038-57320	57	57	2	5	320
1221038-57355	57	57	2	5	355



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK