

SLIDGODSSLANGE

Siloslange med spiral

BESKRIVELSE

Sort, slidstærk gummislange med 2 indlæg og stålspiral.

Indvendig glat, slidstærk gummi og udvendig slidstærk gummi med stofimpression.

Elektrisk ledende indvendig og udvendig.

EGENSKABER

Anvendes til tømning og påfyldning af siloer og tankvogne samt til transport af cement, sand, kis og granulat.

Indergummiet er meget slidstærkt.

En forholdsvis let og fleksibel slange, der er god i daglig anvendelse.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NR

Indvendig: NR

Indlæg: 2 lag tekstil

Temperatur: -30° til + 85°C



Siloslange

- Kis
- Sand
- Cement
- Granulat

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1301080-0500	50,0	60,0	7	21	350	1.300	40
1301080-0630	63,0	73,0	7	21	441	1.600	40
1301080-0750	75,0	87,0	7	21	525	2.300	40
1301080-0900	90,0	102,0	7	21	630	2.800	40
1301080-1000	100,0	112,0	7	21	700	3.100	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK