

# SLIDGODSSLANGE

## Siloslange uden spiral

### BESKRIVELSE

Sort, slidstærk gummislange med 2 indlæg. Indvendig glat, slidstærk gummi og udvendig slidstærk gummi med stofimpression.

Elektrisk ledende indvendig og udvendig.

### EGENSKABER

Anvendes til tømning og påfyldning af siloer og tankvogne samt til transport af cement, sand, kis og granulat.

Indergummiet er meget slidstærkt.

En forholdsvis let og fleksibel slange, der er god i daglig anvendelse.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NR

Indvendig: NR

Indlæg: 2 lag tekstil

Temperatur: -30° til + 85°C



## Siloslange

- Kis
- Sand
- Cement
- Granulat

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1301075-0500	50,0	60,0	7	21	350	1.000	40
1301075-0630	63,0	73,0	7	21	441	1.200	40
1301075-0750	75,0	87,0	7	21	525	1.700	40
1301075-0900	90,0	102,0	7	21	630	2.000	40
1301075-1000	100,0	112,0	7	21	700	2.200	40



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK