

# BENZIN & OLIESLANGER

## TU-25 Multifunktionel Olie Slange

### BESKRIVELSE

Glat sort fleksibel slange til olier, elektrisk ledende.

Mærket med fortløbende hvid skrift:  
"Semperit S TU 25 Öl/Luft, Oil/Air PN 25 Conductive  
R <math>10^6</math> Ohm/m" samt tre røde striber på langs.

### EGENSKABER

Fleksibel tilførelsesslange velegnet til industri olier, blyfri brændstoffer (EN228:2008) Diesel (EN 590:2010) Fyrings olie (DIN 51 603 stykke 1-5) og til trykluft

Elektrisk ledende: Resistens  $R < 10^6$  Ohm/m (i henhold til EN ISO 8031:1997)

Olie- slid- og vejrbestandig.

NB Må ikke bruges til benzin standere.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: NBR/SBR

Indvendig: NBR nitril

Indlæg: Tekstil

Temperatur: -40° til + 80°C



## Mineralske olier

-Olier

-Diesel

-Fyrings olie

-Blyfri benzin

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1022500-0060	6,0	14,0	25	75	40	170	100
1022500-0080	8,0	16,0	25	75	50	190	100
1022500-0100	10,0	18,0	25	75	60	230	50
1022500-0130	13,0	21,0	25	75	80	280	50
1022500-0160	16,0	25,0	25	75	100	380	50
1022500-0190	19,0	29,0	25	75	120	500	50
1022500-0250	25,0	36,0	25	75	150	730	50



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK