

# BENZIN & OLIESLANGER

## Tighttex

### BESKRIVELSE

Sort, dornbygget kvalitetslange, indvendig glat, elektrisk ledende, udvendig vævviklet med indbygget zink-galvaniseret ståls spiral, tekstilindlæg samt to kobbertråde.

Præget med gul skrift:  
TIGHTTEX W.P. 10 BAR

### EGENSKABER

Velegnet til transport af såvel blyholdig som blyfri benzin samt olie, dieselolie og hydraulik-olie på mineraloliebasis.

Specielt:

Tåler aromatindhold på 50%.

Udvendig slidstærk og vejrbestandig.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: SBR/EPDM

Indvendig: NBR - Nitril

Indlæg: Tekstil og ståls spiral samt 2 kobbertråde

Temperatur: -40° til +90° (Olie +100°C)



## Olie

-Benzin

-Dieselolie

-Hydraulikolie

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Vacuum	Bøj rad mm.	Vægt gr/mtr	Meter pr Rulle
1021010-0250	25,0	35,0	10	30	90%	55	700	40
1021010-0320	32,0	42,0	10	30	90%	65	900	40
1021010-0380	38,0	48,0	10	30	90%	80	1.100	40
1021010-0500	50,8	61,8	10	30	90%	130	1.300	40
1021010-0630	63,0	75,0	10	30	90%	180	2.000	40
1021010-0760	76,0	88,0	10	30	90%	350	2.550	40
1021010-0890	89,0	102,0	10	30	90%	375	3.200	40
1021010-1020	102,0	116,0	10	30	90%	400	3.900	40
1021010-1140	114,0	130,0	10	30	90%	500	4.500	40
1021010-1270	127,0	114,0	10	30	90%	600	5.000	20
1021010-1520	152,0	170,0	10	30	90%	800	7.600	20



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK