

TRYKLUFTSLANGER

Grøn Python

BESKRIVELSE

Grøn, glat, ekstruderet gummislange med indlæg af syntetisk garn.

EGENSKABER

Velegnet til trykluft, men anvendes også til vand.
En let og fleksibel kvalitetsslange som er modstandsdygtig overfor både meget høje og lave temperaturer.

Slangen er også resistent overfor ozon.
Indergummi er elektrisk ledende (antistatisk)

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: EPDM

Indvendig: EPDM

Indlæg: Syntetisk tekstil

Temperatur: -40° til +110° (kortvarigt +130°C)



Trykluft

-Vand

-Lette kemikalier

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr rulle
1381078-0100	10,0	17,0	20	60	60	220	40
1381078-0130	13,0	20,0	20	60	80	270	40
1381078-0150	15,0	22,0	20	60	90	300	40
1381078-0190	19,0	27,0	20	60	110	420	40
1381078-0250	25,0	34,0	20	60	150	620	40
1381078-0320	32,0	44,0	20	60	320	990	40
1381078-0380	38,0	52,0	20	60	380	1.350	40
1381078-0500	50,0	65,0	20	60	500	1.850	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK