

VANDSLANGE

Kloakspuleslange - "IK 25"

BESKRIVELSE

Sort, glat, ekstruderet gummislange, med 2 lag kraftig tekstilarmering monteret med koblinger i begge ender. (Han / hun 60° konus).

Mærket:
"Semperit S Ik25 PN 250 bar"

EGENSKABER

Anvendes på slamsugere som spuleslange til kloak-systemer og septiktanke.

Det ydre lag gummi er glat og særdeles slid-stærkt, samt bestandigt mod klimatisk påvirk-ning.

Kan også leveres i længder af:

40-60-80-100- 150-160-180 og 200 mtr.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 2,5:1

Udvendig: NB/BR

Indvendig: SBR

Indlæg: 2 lag tekstil

Temperatur: -35° til +80°



Kloakspuling

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter/rulle
1401036-0130	13,0	25,0	250	625	70	460	120
1401036-0190	19,0	31,0	250	625	95	610	120
1401036-0250	25,0	39,0	250	625	110	860	120
1401036-0320	32,0	48,0	250	625	150	1.270	120



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK