

SPIRALSUGESLANGE

Water - SD

BESKRIVELSE

Robust men fleksibel suge- og tryksslange.
Egnet til konstant tryk samt vakuum (90%)

EGENSKABER

Dornbygget.

Indvendigt: Sort glat syntetisk elastomer compound.
Modstandsdygtig overfor spildevand mellem 5 og 10 pH.

Udvendigt: Sort korrugeret syntetisk elastomer compound. Tekstil forstærket. Vejr-, slid- og ozonbestandig.

Fortærket med stålspiral.

Alle data er angivet ved 20°C

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Glat

Indlæg: Tekstil flet og stålspiral

Temperatur: -35° til +80°



Vand

- Luft
- Slam
- Gylle
- Kloakvand
- Spildevand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Vaccum bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Max længde
1314000-1020	102,0	116,0	3	0,90	306	3.620	40
1314000-1150	114,0	128,0	3	0,90	342	4.370	40
1314000-1270	127,0	143,0	3	0,90	381	5.130	40
1314000-1520	152,0	168,0	3	0,90	456	6.430	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK