

MB RILSAN PA11 DIN73378 Ø 6X4 PA11 PHL *M* 140115 - 15:16:20 made in Italy

RILSAN

PA 11 PHL

Spiralato

Spiral hose

CARATTERISTICHE

I nostri tubi e spirali in RILSAN® per il settore dell'auto sono realizzati con materiali conformi alle normative internazionali oggi in vigore per il settore: SAE - NF - DIN - BS - ISO.
Realizzabili in più di 10 colori diversi.

CHARACTERISTICS

Our standard and spiral hoses in RILSAN® manufactured for the automobile industry comply with the international regulations currently in force: SAE - NF - DIN - BS - ISO.
Manufacturable in more than 10 different colors.

TEMPERATURA °C

RILSAN® PA11 può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -40°C a +80°C. Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni espresse in % in funzione delle temperature.

20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

TEMPERATURE °C

RILSAN® PA11 can be used in a range of temperatures from -40°C to +80°C. The table here below shows pressure values expressed as a % in relation to temperature.

DIN 73378/74324

TOLLERANZE

± 0,07 sullo spessore della parete
± 0,07 sul Øe fino a 10 mm
± 0,1 sul Øe da 12 a 25 mm
± 0,15 sul Øe da 26 a 40 mm
± 0,5% sul peso

TOLERANCES

on wall thickness
on outside Ø up to 10 mm
on outside Ø from 12 to 25 mm
on outside Ø from 26 to 40 mm
on weight

SU RICHIESTA

Si eseguono spirali a disegno

ON REQUEST

We produce spirals to customer drawings.

RILSAN

è un marchio concesso da
is an international trade mark granted by

ARKEMA




Cod.	Dimensioni Dimensions		Lunghezze spirali - Spirals lenght			Ø mm
	e Ø o	i Ø i	tubo lineare m linear hose m	a riposo m out of work m	utilizzo max/m working lenght m	int/est inside/outside
SR2x4x10i20	4	2	10	460	6,50	20-28
SR2x4x10i30	4	2	10	400	6,50	30-38
SR2.5x4x10i20	4	2,5	10	460	6,50	20-28
SR2.5x4x10i30	4	2,5	10	400	6,50	30-38
SR4x6x25	6	4	25	870	16	50-62
SR4x6x30	6	4	30	950	20	55-67
SR6x8x25	8	6	25	1000	16	60-76
SR6x8x30	8	6	30	1000	20	70-86
SR8x10x25	10	8	25	950	16	80-100
SR8x10x30	10	8	30	1000	20	90-110
SR10x12x30	12	10	30	1000	20	110-134
SR12x15x30	15	12	30	920	20	150-180
SR12x16x30	16	12	30	880	20	160-192
SR14x18x30	18	14	30	970	20	160-196
SR15x18x30	18	15	30	970	20	160-196
SR18x22x60	22	18	60	980	40	400-444
SR20x24x25	24	20	25	950	18	200-248
SR20x24x50	24	20	50	980	35	400-448

RILSAN

PA 11 PHL

Spiralato con terminali dritti

Spiral straight end hose



RILSAN

è un marchio concesso da
is an international trade mark granted by

ARKEMA

Cod.	Dimensioni Dimensions		Lunghezze spirali - Spirals lenght				Ø mm	Lunghezza terminali Terminals lenght
	e Ø o	i Ø i	tubo lineare m linear hose m	a riposo mm out of work mm	utilizzo max/m working lenght m	spire n. coils n.	int/est inside/outside	mm
SR2x4x2.5C	4	2	2,5	90	1,5	22	30-38	100
SR2.5x4x2.5C	4	2,5	2,5	90	1,5	22	30-38	100
SR4x6x75C	6	4	7,5	252	5	41	50-62	130
SR4x6x10C	6	4	10	340	6,5	55	50-62	130
SR4x6x15C	6	4	15	515	10	84	50-62	130
SR6x8x75C	8	6	7,5	285	5	33	60-76	130
SR6x8x10C	8	6	10	390	6,5	45	60-76	130
SR6x8x15C	8	6	15	586	10	68	60-76	130
SR8x10x75C	10	8	7,5	280	5	25	80-100	170
SR8x10x10C	10	8	10	380	6,5	34	80-100	170
SR8x10x15C	10	8	15	565	10	51	80-100	170
SR10x12x75C	12	10	7,5	240	5	19	100-120	180
SR10x12x10C	12	10	10	350	6,5	27	100-120	180
SR10x12x15C	12	10	15	535	10	41	100-120	180
SR12x15x10C	15	12	10	285	6	17	160-190	200
SR12x15x15C	15	12	15	436	10	26	160-190	200
SR14x18x10C	18	14	10	300	6	16	160-196	200
SR14x18x15C	18	14	15	470	10	25	160-196	200
SR15x18x10C	18	15	10	300	6	16	160-196	200
SR15x18x15C	18	15	15	470	10	25	160-196	200