

STØVSUGERSLANGE

Sort EVA - Udsugningsslange Conductive

BESKRIVELSE

Sort ekstruderet sugeslange.
Udvendigt korrugeret, indvendig glat.
Conductive (ledende) $<10^6 \Omega$

EGENSKABER

PE - EVA - CARBON
Velegnet som støvsuger- og friskluftslange. Anvendes også som sugeslange på el- og trykluftværktøj.

Selvbærende konstruktion uden spiral.
Ved sammenpresning vender slangen tilbage til sin oprindelige form.

Slangen tåler overkørsel.

Slangen kan også leveres i:
Antistatisk $<10^{11}$
ESD (Electrostatisk afledning) $<10^8 \Omega$

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Korrugeret

Indvendig: Glat

Temperatur: -25° til 60°C



Udsugning

-Svejsereg
-Støvsugning



Ihh. til: TRGS 727 og ATEX 2014/34/EU

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
2252035-0250	25,0	32,0	0,6	60	150	20
2252035-0320	32,0	40,0	0,6	80	220	20
2252035-0380	38,0	47,0	0,6	100	330	20
2252035-0500	50,0	60,0	0,6	150	450	20



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK