

GUMMIPLADE

Linaplus - OZ

BESKRIVELSE

Sort EPDM gummiplade, glat på den ene side.
Vind-, vejr- samt ozon- bestandig, og derfor velegnet til
udendørs formål.

EGENSKABER

Hårdhed:	40° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	0,98 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	50 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	750%	DIN 53 504
Temperatur:	-40° til +75°C	

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	God resistens
Vejr:	God resistens
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Resistent
Stærke baser:	God resistens
Slid:	Særdeles velegnet

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Byggeindustrien

- Fugebånd
- Pakninger
- Afstandsklodser

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
96600320	3,2	1.230	9,25	11,38	3,2	36
96600640	6,4	1.230	9,25	11,38	6,4	73



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK