

TESTSLANGER OG FITTINGS

TS8 TESTSLANGE, 630 Bar

Anvendelse: Hydraulisk brug v/højt tryk
Samt til test udstyr

Indvendigt: Polyester

Forstærkning: flettede aramid fibre

Udvendig: Sort slidstærkt polyurethan.

Temperatur: Fra -40° C til +100° C
dog max 70° ved anvendelse af luft,
vand og væsker indeholdende vand

Koblingstype: 0228TS

Hylse: 0228BPTS01



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm		bar	psi	bar	psi		
0228TS801	1/12"	2,1	5,0	630	9135	1890	27405	20	0,013

Kan leveres færdigmonteret med enten 2 stk M16x2 målekoblinger eller med 1/4" indvendigt gevind for manometer x M16x2 Målekobling

HYLSER FOR TS8 TESTSLANGE

Varenummer	Slangestørrelse	
	DN	Inch
0228BPTS01	2,1	1/12"



SLANGEKOBLINGER FOR TS8 TESTSLANGER

Varenummer	Slangestørrelse		Tilslutning	
	DN	Inch	Gevind	Type
0228TSDFO116	2,1	1/12"	Metrisk	Indv. M16x2 mm - Målekobling
0228TSDFOL0112	2,1	1/12"	Metrisk	Indv. 12x1,5 metrisk gevind - 6L, 24° konus
0228TSDFOS0116	2,1	1/12"	Metrisk	Indv. 14x1,5 metrisk gevind - 6S, 24° konus
0228TSBF0102	2,1	1/12"	BSP	Indv. 1/8" BSP 60° konus
0228TSBF0104	2,1	1/12"	BSP	Indv. 1/4" BSP 60° konus



TESTSLANGER OG FITTINGS

MÅLEKOBLINGER, 630 Bar, BSP

Varenummer	Gevind 1	Gevind 2
0228TESTBM02	M 16 x 2	1/8" BSP
0228TESTBM04	M 16 x 2	1/4" BSP
0228TESTBM06	M16 x 2	3/8 BSP
0228TESTBM08	M16 x 2	1/2" BSP



MÅLEKOBLINGER, 630 Bar, Metrisk

Varenummer	Gevind 1	Gevind 2
0228TESTDFOL14	M 16 x 2	M 14 x 1,5 (8L)
0228TESTDFOL16	M 16 x 2	M 16 x 1,5 (10L)
0228TESTDFOL18	M 16 x 2	M 18 x 1,5 (12L)
0228TESTDFOL22	M 16 x 2	M 22 x 1,5 (15L)



MÅLEKUFFERT

Kuffert med 2 manometre, testslange og diverse adaptere

Varenummer
0228TESTSÆT-00



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel