

TRYKSMØRESLANGER OG FITTINGS

R5 TRYKSMØRESLANGE

Anvendelse: Hydraulisk brug v/mellemtryk
Samt tryksmøring

Indvendigt: Polyester

Forstærkning: 1 lag flettet polyesterfibre

Udvendig: Sort slidstærkt polyurethan.

Temperatur: Fra -40° C til +100° C
dog max 70° ved anvendelse af luft,
vand og væsker indeholdende vand

Koblingstype: R5R (skrue)

Hylse: R5RT



Varenummer	Indvendig Ø		Udvendig Ø	Max Arbejdstryk		Min Sprængningstryk		Min Bøjningsradius	Vægt
	tommer	mm		bar	psi	bar	psi		
0226R5532	5/32"	4,0	8,0	200	2900	800	11600	30	0,030
0226R503	3/16"	4,8	9,2	200	2900	800	11600	30	0,032

R5RT – HYLSE FOR TRYKSMØRESLANGER

Varenummer	Slangestørrelse	
	DN	Inch
0226R5RT532	4,0	5/32"
0226R5RT503	4,8	3/16"



R5R – SLANGEKOBLINGER FOR TRYKSMØRESLANGER, METRISK STANDPIPE

Varenummer	Slangestørrelse		Metrisk standpipe	
	DN	Inch	Str.	Type
0226R5RDP53206	4,0	5/32"	6L	Lige
0226R5RDP53208	4,0	5/32"	8L	Lige
0226R5RDP453206	4,0	5/32"	6L	45° Bøjning
0226R5RDP953206	4,0	5/32"	6L	90° Bøjning
0226R5RDP0306	4,8	3/16"	6L	Lige
0226R5RDP90306	4,8	3/16"	6L	90° Bøjning



SØRENSEN & KOFOED A/S
SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel