

# MARINE Udstødningslange

## Marinetex

### BESKRIVELSE

Sort korrugeret brandhæmmende syntetisk gummi slange. Glat indvendig.  
Indlæg af kraftigt syntetisk væv samt stål spiral.

Mærkning:  
MARINE EXHAUST Lloyd / R.I.NA approved

### EGENSKABER

Udledning af udstødningsgas blandet med vand, i fritids- og småbåde.

Godkendt i henhold til "Lloyd's Register" regler og bestemmelser for klassificering af Special service Craft.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Syntetisk gummi  
Indvendig: Syntetisk gummi  
Indlæg: Syntetisk væv og stålspiral  
Temperatur: -30° til 100°C.



## Vådudstødning

-Olie  
-Vand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Sprængtryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gr/m	Meter pr Rulle
1082400-0320	32,0	40,0	5	130	650	40
1082400-0380	38,0	47,0	5	150	740	40
1082400-0400	40,0	48,0	5	160	770	40
1082400-0450	45,0	53,0	5	170	860	40
1082400-0570	58,0	65,0	5	190	1.200	40
1082400-0760	76,0	84,0	5	250	1.460	40



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK