

PLASTSLANGE MED VÆV

Primalux - Gul vandslange

BESKRIVELSE

Gul glat PVC vandslange, indvendig hvid.
Ftalatfri.

EGENSKABER

Meget fleksibel med minimal vridding og kinking,

Vandslange til bl.a. havebrug, gartneri, industri, byg-
geri mv.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: PVC

Indvendig: PVC

Indlæg: Tekstil flet

Temperatur: -10° til + 60°C

Sprængtryk: 3 x arbejdstryk



Vand

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gr. pr meter	Meter pr Rulle
2052048-0130	12,5	17,0	9	27	140	140	25
2052048-0130A	12,5	17,0	9	27	140	140	50
2052048-0190	19,0	23,8	8	24	200	250	25
2052048-0190A	19,0	23,8	8	24	200	250	50
2052048-0250	25,0	31,0	7	21	255	410	25
2052048-0250A	25,0	31,0	7	21	255	410	50



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK