



SØRENSEN & KOFOED A/S

Alt i teknisk gummi, slanger & hydraulik. Supplier of Technical Rubber, Hoses and Hydraulics

RENSEUDSTYR



RENSEUDSTYR

SG35 PISTOL, ERGOGRIP

Max tryk: 350 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 310 Bar

Max flow: 45 ltr/min

Max temperatur: 160°

Varenummer	Indgang	Udgang
0235SG35S	3/8" BSP Hun, Svirvel	1/4" BSP Hun
0235SG35K	3/8" BSP Hun	KW (KC35-R) Lynkobling
0235SG35KS	3/8" BSP Hun, Svirvel	KW (KC35-R) Lynkobling Hun



SG25 PISTOL, ERGOGRIP

Max tryk: 250 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 220 Bar

Max flow: 30 ltr/min

Max temperatur: 160°

Varenummer	Indgang	Udgang
0235SG25	3/8" BSP Hun	1/4" BSP Hun
0235SG25S	3/8" BSP Hun, Svirvel	1/4" BSP Hun



SG31 PISTOLGREB m/LANSE

Max tryk: 310 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 280 Bar

Max flow: 30 ltr/min

Max temperatur: 160°

Varenummer	Indgang	Udgang
0235SG31FM22	3/8" BSP Hun Rustfri	M22 x 1,5 Hun for Kärcher



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

RENSEUDSTYR

MT2, ENKELT LANSE

Max tryk: 280 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 250 Bar

Max flow: 40 ltr/min

Max temperatur: 150°

Rørmateriale: Rustfri

Varenummer	Indgang	Udgang	Længde
0235MT2900K	KW Lynkobling Han	1/4" NPT F	900 mm
0235MT21200K	KW Lynkobling Han	1/4" NPT F	1200 mm
0235MT22200K	KW Lynkobling Han	1/4" NPT F	2000 mm



MT2 DUO, DOBBELTLANSE m/HÅNDTAG

Max tryk: 280 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 250 Bar

Max flow: 40 ltr/min

Max temperatur: 150°

Rørmateriale: Rustfri

Varenummer	Indgang	Udgang	Længde
0235MT2DUORK	KW Lynkobling Han	2 x 1/4" NPT F	1060 mm



RENSEUDSTYR

DUO, DOBBELTLANSE m/HÅNDTAG

Max tryk: 280 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 250 Bar

Max flow: 40 ltr/min

Max temperatur: 150°

Rørmateriale: Forzinket

Varenummer	Indgang	Udgang	Længde
0235DUOLANSEM22	M22 x 1,5 Hun for Kärcher	2 x 1/4" NPT F	1060 mm



MT5 TURBO RK, DOBBELTLANSE m/HÅNDTAG

Max tryk: 280 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 250 Bar

Max flow: 40 ltr/min

Max temperatur: 150°

Rørmateriale: Rustfri

Varenummer	Indgang	Udgang	Længde
0235MT5TURBORK	KW Lynkobling Han	1/4" NTP Han x 1/4" NPT Hun inkl. Lavtryksdyse	930 mm



DOBBELTLANSE FORLÆNGER, m/HÅNDTAG

Max tryk: 280 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 250 Bar

Max flow: 40 ltr/min

Max temperatur: 150°

Rørmateriale: Rustfri

Varenummer	Indgang	Udgang	Længde
0235DUOR04	M22 x 1,5 Han	2 x 1/4" NPT F	600 mm



RENSEUDSTYR

LYNKOBLINGER, STANDARD

Max tryk: 350 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 310 Bar

Max flow: 60 ltr/min

Max temperatur: 160°

Varenummer	Indgang	Udgang
0235MTMLYNHAN06	3/8" BSP Hun	Han
0235MTMLYNHUN06	3/8" BSP Hun	Hun



LYNKOBLINGER, RUSTFRI

Max tryk: 450 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 400 Bar

Max flow: 60 ltr/min

Max temperatur: 160°

Varenummer	Indgang	Udgang
0235RLYNHAN06	3/8" BSP Hun	Han
0235RLYNHUN06	3/8" BSP Hun	Hun



LYNKOBLINGER, RUSTFRI, KW

Max tryk: 450 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 400 Bar

Max flow: 60 ltr/min

Max temperatur: 160°

Varenummer	Indgang	Udgang
0235LYNHANK	1/4" BSP Hun	KW Han
0235LYNHUNK	1/4" BSP Han	KW Hun



RENSEUDSTYR

LYNKOBLINGER, LAVTRYK

Max tryk: 15 Bar

Varenummer	Indgang	Udgang
0235MTMLYNHAN12	Ø15/19 Studs	Han
0235MTMLYNHUN12	3/4" BSP Han	Hun



SVIRVEL, STANDARD

Max tryk: 280 Bar

Max flow: 40 ltr/min

Max temperatur: 150°

Varenummer	Indgang	Udgang
0235SVIRVEL06	3/8" BSP Hun	3/8" BSP Han



SVIRVEL, RUSTFRI

Max tryk: 280 Bar

Max flow: 40 ltr/min

Max temperatur: 120°

Varenummer	Indgang	Udgang
0235SVIRVELR06	3/8" BSP Hun	3/8" BSP Han



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel


RENSEUDSTYR

DYSER, Standard

Anbefalet maksimalt driftstryk: 350 Bar

Materiale: Rustfrit stål

Gevind: 1/4" NPT Han



Cap Størrelse	Spredning 15°
040	0235DYSE1504
050	0235DYSE1505
055	0235DYSE15055
070	0235DYSE1507
090	0235DYSE1509





Standard dyser fås også med 0°, 25° og 40° spredning, i capstørrelser fra 020 til 150

DYSER, Hydrojet

Anbefalet maksimalt driftstryk: 280 Bar

Materiale: Rustfrit stål

Gevind: 1/4" NPT Han



Cap Størrelse	Spredning 15°	Spredning 40°
040	0235DYSEM15040	
045	0235DYSEM15045	
050	0235DYSEM15050	
055	0235DYSEM15055	
060	0235DYSEM15060	
065	0235DYSEM15065	
075	0235DYSEM15075	
100		0235DYSEM40100



Hydrojet dyser fås også med 0°, 25° og 40° spredning, i capstørrelser fra 020 til 100

RENSEUDSTYR

RENSEDYSER

Anbefalet maksimalt driftstryk: 250 Bar

Materiale: Rustfrit stål

3 bagudrettede og 1 fremadrettet stråle

Varenummer	Cap Størrelse	Gevind
0234DYSE3+095	090	1/4" Hun



DYSE, Lavtryk

Anbefalet maksimalt driftstryk: 50 Bar

Materiale: Messing

Spredning: 40°

Varenummer	Cap Størrelse	Gevind
0235DYSE	065	1/4" NPT Han



TURBODYSER, Standard

Max Tryk: 255 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 220 Bar

Max temperatur: 90°

Gevind: 1/4" Hun

Vægt: 305 gr.

Varenummer	Cap Størrelse
0235TURBODYSE020	020
0235TURBODYSE030	030
0235TURBODYSE040	040
0235TURBODYSE050	050
0235TURBODYSE060	060
0235TURBODYSE065	065
0235TURBODYSE080-250	080
0235TURBODYSE100-250	100



Standard turbodyser kan skaffe i øvrige Cap størrelser fra 020-120



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

RENSEUDSTYR

TURBODYSER, Serie 280

Max Tryk: 310 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 280 Bar

Max temperatur: 90°

Gevind: 1/4" Hun

Vægt: 436 gr.

Varenummer	Cap Størrelse
0235TURBODYSE065-280	065



Turbodyserserie 280, kan skaffe i øvrige Cap størrelser fra 030 - 070

TURBODYSER, Serie 350

Max Tryk: 400 Bar

Anbefalet maksimalt driftstryk: 350 Bar

Max temperatur: 90°

Gevind: 1/4" Hun

Vægt: 750 gr.

Varenummer	Cap Størrelse
0235TURBODYSE065-350	065
0235TURBODYSE080-350	080
0235TURBODYSE100-350	100
0235TURBODYSE110-350	110



Turbodyserserie 350, kan skaffe i øvrige Cap størrelser fra 030 - 200

RENSEUDSTYR

KÄRCHER ADAPTERE m/BAKALIT

Max tryk: 280 Bar

Max flow: 40 ltr/min


Max temperatur: 160°

Varenummer	Ende 1	Ende 2
0235MBMDF0422B *	1/4" BSP Han	M22 X 1,5 Kärcher bakalit
0235MBMDF0622B	3/8" BSP Han	M22 X 1,5 Kärcher bakalit
0235MBMDF0822B	1/2" BSP Han	M22 X 1,5 Kärcher bakalit
0235MBFDF0422B	1/4" BSP Hun	M22 X 1,5 Kärcher bakalit
0235KARCHERF04	1/4" BSP Hun	M22 X 1,5 Kärcher bakalit
0235MBFDF0622B	3/8" BSP Hun	M22 X 1,5 Kärcher bakalit



ØVRIGE ADAPTERE

Varenummer	Beskrivelse	Ende 1	Ende 2
0235KARCHERFM18M04	Nippelmuffe	1/4" BSP Han	M18 x 1,5 Hun
0235MBFDM0422 *	Nippelmuffe	M 22 x1,5 Han f/ Kärcher	1/4" BSP Hun
0235MBMF1212 *	Nippelmuffe	3/4" BSP Han	3/4" BSP Hun
0235MBFF0404 *	Muffe	1/4" BSP Hun	1/4" BSP Hun
0235MBMDM0422	Brystnippel	1/4" BSP Han	M 22 x1,5 Han f/ Kärcher



* ikke afbilledet

RENSEUDSTYR

KUGLEHANER

Max Tryk: 210 Bar

Max temperatur: 80°

Materiale: Forniklet messing

Varenummer	Gevind	Gennemstrømning
0235MTMKH06	3/8" BSP	8 mm
0235MTMKH08	1/2" BSP	12 mm



MONTEREDE RENSESLANGER

Max Tryk: 400-600 Bar

Max temperatur: 150-155°

Længder: 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller efter ønske

Farver: Blå, Sort



* Ring for yderligere info eller se kataloget "Renseslanger" som findes under hydraulikslanger på www.skdk.dk

